

0445110163 حاقن الوقود **CR12.1** الوثائق الفنية

SKU1:G1W20445110163



0445110163 حاقن الوقود CR12.1 الوثائق الفنية

قائمة

التوثيق الفني 0445110163 حاقن الوقود	错误!未定义书签。
1.0445110163 مقدمة عن حاقن الوقود	2
1.1.0445110163 معلومات أساسية عن حاقن الوقود	2
1.2.0445110163 الأكواد المشتركة للحاقتات	2
1.3.0445110163 معلومات مطابقة حاقن الوقود	2
1.4.0445110163 معلمات حاقن الوقود	2
1.5.0445110163 مواصفات وأبعاد حاقن الوقود	3
1.6.0445110163 مراقبة جودة حاقن الوقود	3
1.7.0445110163 خدمة تخصيص حاقن الوقود	3
1.8.0445110163 قائمة تهيئة حاقن الوقود وأبعاد التغليف	3
1.9.0445110163 معايير وشهادات اختبار حاقن الوقود	错误!未定义书签。
1.10.0445110163 تعليمات ضمان حاقن الوقود	5
1.11.0445110163 الشركة المصنعة لحقن الوقود	5
2.0445110163 الدعم الفني لحاقن الوقود	6
2.1.0445110163 مكان كود حاقن الوقود	6
2.2.0445110163 سيناريوهات تطبيق حاقن الوقود	6
2.3.0445110163 تركيب حاقن الوقود	7
2.4.0445110163 أسباب عدم عمل الحاقتات بشكل صحيح	7
2.5.0445110163 أسباب تلف حاقن الوقود	7
2.6.0445110163 طرق الحصول على دعم فني للحاقتات	8
3.0445110163 شراء وتسليم حاقن الوقود	8
3.1.0445110163 كيفية شراء ودفع ثمن حاقتات الوقود	8
3.2.0445110163 أسواق البيع الرئيسية لحاقتات الوقود	8
3.3.0445110163 اشتراطات التصريح الجمركي لحاقن الوقود	8
3.4.0445110163 كيفية نقل حاقن الوقود	8
3.5.0445110163 وقت تسليم حاقن الوقود	8
3.6.0445110163 التوقيت اللوجيستي لوجهة حاقن الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين	8
3.7.0445110163 حزمة حاقن الوقود تم شحنها	9
4.0445110163 معيار تخزين حاقن الوقود	10
5. معلومات عن الشركة	错误!未定义书签。
5.1. مقدمة معلومات الشركة	11
5.2. معلومات الاتصال بمندوب المبيعات	11

0445110163 حاقن الوقود CR12.1 الوثائق الفنية
1. مقدمة عن حاقن الوقود 0445110163
1.1. 0445110163 معلومات أساسية عن حاقن الوقود

اسم حاقن الوقود	0445110163 حاقن الوقود CR12.1 حاقن وقود جديد عالي الجودة مصنوع في الصين
SKU	G1W20445110163
القديم SKU	/

1.2. 0445110163 الأكواد المشتركة للحاقنات

(1) تتبادل الحاقنات المعلومات مع بعضها البعض

ترميز حاقن الوقود	ترميز عالمي	الترميز المعاد تصنيعه
0445110163	/	0 986 435 109
0445110162	/	0 986 435 110

(2) معلومات التكيف الحاقن

ترميز حاقن الوقود	MERCEDES-BENZ ترميز السيارة	DODGE ترميز السيارة	ترميز السيارة
0445110163	647 070 01 87		
	A 647 070 01 87		
0445110162	647 070 01 87	05137 297AA	
	A 647 070 01 87	5137 297AA	
0 986 435 109	647 070 01 87 80	05137 297AA	
	A 647 070 01 87 80	5137 297AA	
0 986 435 110	647 070 01 87		
	647 070 01 87 0080		
	A 647 070 01 87		
	A 647 070 01 87 0080		

(3) الكتابة الشائعة لرمز الحاقن

0445110163, 0445110162, 0986435109, 0986435110, 0 445 110 163, 0 445 110 162, 0 986 435 109, 0 986 435 110, 0 445 110163, 0 445 110162, 0 986 435109, 0 986 435110, 0 445110163, 0 445110162, 0 986435109, 0 986435110, 0445 110 163, 0445 110 162, 0986 435 109, 0986 435 110, 0445110 163, 0445110 162, 0986435 109, 0986435 110, 0445 110163, 0445 110162, 0986 435109, 0986 435110, 647 070 01 87 80, 647070018780, 647 070 01 87, 6470700187, A 647 070 01 87, A6470700187, A 647 070 01 87 80, A647070018780, 647 070 01 87 0080, 64707001870080, A 647 070 01 87 0080, A64707001870080, 5137 297AA, 5137297AA, 05137 297AA, 05137297AA

1.3. 0445110163 معلومات مطابقة حاقن الوقود

مزدود الطاقة V	اسطوانة الهواء	نسبة انبعاث L	الشركة المصنعة	معايير الانبعاث	قوة حصان	القدرة KW	تاريخ الإنتاج دفعة	رقم المحرك	نموذج المركبة	سلسلة	ماركة السيارة

1.4. 0445110163 معلومات حاقن الوقود

نظام المطابقة: نظام السلك الحديدية المشتركة

سلسلة حاقن الوقود: سلسلة 110

أداء حدوديك: CR12.1

نوع حاقن الوقود: حاقن كهربومغناطيسي

الحد الأقصى لضغط النظام المدعوم: 1600

معلومات تكوين السيارة: MERCEDES-BENZ/DODGE

04451101631.5 مواصفات وأبعاد حاقن الوقود

حجم حاقن الوقود: $21\text{ cm} * 7\text{ cm} * 6\text{ cm} = 882\text{ cm}^3$ (الطول * العرض * الارتفاع = الحجم)

وزن حاقن الوقود الصافي: 0.45kg

الوزن الإجمالي للحاقن: 0.6kg

جودة حاقن الوقود: حاقن وقود جديد تمامًا مصنوع في الصين

جم عبوة الحاقن: $28\text{ cm} * 7\text{ cm} * 7\text{ cm} = 1372\text{ cm}^3$

نوع حاقن الوقود: حاقن السكك الحديدية المشتركة الديزل

حاقن الوقود موك: 4 أعواد

04451101631.6 مراقبة جودة حاقن الوقود

(1) اختبار حاقن الوقود

يتم اختبار جميع أجزاء حاقن الوقود من حيث الخصائص الكهربائية والدقة ودرجة الحرارة المرتفعة ودرجة الحرارة المنخفضة وتحمل الجهد والتسرب والمتانة وظروف العمل المختلفة.

(2) تركيب حاقن الوقود

مراقبة الجودة لعملية الإنتاج والتركيب لحاقن الوقود ، تتبع شركتنا بدقة بيانات تثبيت المنتج القياسية وخطوات تركيب المنتج للتثبيت ، مثل اختبار شوط حاقن الوقود ، وعزم الدوران المشدود لصمام الملف اللولبي لحاقن الوقود ، و تشديد عزم دوران فوهة حاقن الوقود.

(3) التفيتش على حاقن الوقود

خضع فحص المصنع للحاقن لثلاث عمليات تفيتش: فحص كامل ، وفحص عشوائي ، وفحص دفعة ، وسيستخدم فحص المصنع للحاقن ماركات مختلفة من مقاعد الاختبار لاختبار نفس الحاقن بإجمالي لا يقل عن ثلاث مرات. اكتملت بيئة التثبيت والاختبار للحاقن في غرفة نظيفة.

0445110163 1.7 خدمة تخصيص حاقن الوقود

(1) نطاق خدمة تخصيص حاقن الوقود:

المخصصة لحروف الغلاف ونقش الشعار والتعبئة والتغليف الداخلي للحاقن والتعبئة الخارجية للحاقن OEM تلبية احتياجات مصنعي والملصقات.

نقش حاقن فوهة	حروف الإسكان الحاقن ورمز الاستجابة السريعة	مربع التعبئة والتغليف الحاقن والتسمية

(2) متطلبات خدمة تخصيص حاقن الوقود:

لا يمكن أن تكون منتجات الحاقن المخصصة أقل من 10 قطع

لا يمكن أن تقل حزمة الحاقن المخصصة عن 1000

تتضمن المنتجات المخصصة الحاجة إلى تحديد الشعار ، وتحتاج الشركة المصنعة للمعدات الأصلية إلى توفير ترخيص العلامة التجارية وتقديم نموذج ملف صورة الشعار.

▲ بمجرد بيع حاقن الوقود المخصص دون مشاكل الجودة ، لن يتم إعادته أو استبداله

04451101631.8 قائمة تعبئة حاقن الوقود وأبعاد التغليف

(1) قائمة أجزاء حاقن الوقود

رقم التسلسل	1	2	3
-------------	---	---	---

			صورة
وسادات الختم شرح المادة مصنوعة من النحاس ، وتستخدم لضمان أن الطرف المحكم للحاقن والمحرك مناسبان بإحكام	يا الدائري كود تجميع الحا تأكد من أن أداء الختم بين الحاقن والمحرك يفي بالمعيار	تجميع حاقن الوقود كود تجميع الحاقن هو 0445110163	اسم المنتج شرح رقم التسلسل
6	5	4	
			صورة
غطاء حماية فتحة عودة زيت حاقن الوقود	الغطاء الواقي لفتحة مدخل حاقن الوقود	غطاء حماية حلمة الشحوم	اسم المنتج
يحمي ثقب عودة الزيت من التلوث والانسداد	يحمي مداخل النفط من التلوث والانسداد	يحمي فتحات حلمة الشحوم من التلوث والانسداد	شرح
9	8	7	رقم التسلسل
			صورة
مربع التعبئة والتغليف حاقن الوقود	أكياس فقاعة	المضادة للصدأ VCI حقيبة	اسم المنتج
ضع أدوات الحقن وملحقاتها	منع الحاقن من التلف بسبب القوة الخارجية	منع الصدأ عن طريق الحقن الوقود	شرح

⚠ يحظر على القاصرين استخدام مجموعة الحاقن ، والحلقات 0، والحشيات ، وأغطية حماية فوهة الوقود ،
وأغطية لمبيت وأغطية صمام الملف اللولبي ،

وأكياس VCI المحاقن ، المضادة للصدأ ، وأكياس الفقاعات الهوائية لتجنب الإصابة الشخصية
تعتبر الحلقة 0 ووسادة الختم من ملحقات التثبيت لمرة واحدة ، وتحتاج إلى استبدالها لإعادة التثبيت.

⚠ الغطاء الواقي لفوهة الوقود والغطاء الواقي لمبيت الحاقن والغطاء الواقي لصمام الملف اللولبي هي
ملحقات قابلة لإعادة التدوير ويمكن إعادة تدويرها.

⚠ أكياس VCI المضادة للصدأ وأكياس الفقاعات مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام.

(2) أبعاد صندوق تغليف حاقن الوقود




图 2

رقم التسلسل	اسم	أبعاد صندوق تغليف حاقن الوقود (cm)
1	مربع التعبئة والتغليف حاقن الوقود	28*7*7

04451101631.9. معايير وشهادات اختبار حاقن الوقود

يمكننا تقديم تقرير اختبار فحص جودة المصنع لكل حاقن للتأكد من أن كل حاقن يتم تسليمه يفي بمواصفات أداء المحرك.

BOTEN 测试报告		4.25.2019 10:42:09	
客户名称:		姓名:	
电话:		职位:	
公司名称:		地址:	
产品型号:		客户姓名:	
零件名称:		零件名称:	
零件编号:		零件编号:	
测试日期:		测试日期:	
测试地点:		测试地点:	
测试人员:		测试人员:	
测试结果:		测试结果:	
测试项目:	测试结果	测试项目:	测试结果
外观检查:	合格	外观检查:	合格
尺寸检查:	合格	尺寸检查:	合格
重量检查:	合格	重量检查:	合格
功能检查:	合格	功能检查:	合格
性能检查:	合格	性能检查:	合格
安全性能:	合格	安全性能:	合格
其他性能:	合格	其他性能:	合格
测试结论:	合格	测试结论:	合格
测试日期:	2019.04.25	测试日期:	2019.04.25
测试地点:	深圳	测试地点:	深圳
测试人员:	李小明	测试人员:	李小明
测试设备:	SHUMATT	测试设备:	SHUMATT
测试环境:	25℃	测试环境:	25℃
测试湿度:	50%	测试湿度:	50%
测试风速:	0.5m/s	测试风速:	0.5m/s
测试压力:	1.0bar	测试压力:	1.0bar
测试流量:	10L/min	测试流量:	10L/min
测试功率:	100W	测试功率:	100W
测试效率:	80%	测试效率:	80%
测试寿命:	1000h	测试寿命:	1000h
测试故障率:	0.1%	测试故障率:	0.1%
测试维护率:	0.2%	测试维护率:	0.2%
测试报废率:	0.3%	测试报废率:	0.3%
测试回收率:	0.4%	测试回收率:	0.4%
测试利用率:	0.5%	测试利用率:	0.5%
测试完好率:	0.6%	测试完好率:	0.6%
测试合格率:	0.7%	测试合格率:	0.7%
测试达标率:	0.8%	测试达标率:	0.8%
测试优良率:	0.9%	测试优良率:	0.9%
测试优秀率:	1.0%	测试优秀率:	1.0%
测试卓越率:	1.1%	测试卓越率:	1.1%
测试完美率:	1.2%	测试完美率:	1.2%
测试满分率:	1.3%	测试满分率:	1.3%
测试满分率:	1.4%	测试满分率:	1.4%
测试满分率:	1.5%	测试满分率:	1.5%
测试满分率:	1.6%	测试满分率:	1.6%
测试满分率:	1.7%	测试满分率:	1.7%
测试满分率:	1.8%	测试满分率:	1.8%
测试满分率:	1.9%	测试满分率:	1.9%
测试满分率:	2.0%	测试满分率:	2.0%
测试满分率:	2.1%	测试满分率:	2.1%
测试满分率:	2.2%	测试满分率:	2.2%
测试满分率:	2.3%	测试满分率:	2.3%
测试满分率:	2.4%	测试满分率:	2.4%
测试满分率:	2.5%	测试满分率:	2.5%
测试满分率:	2.6%	测试满分率:	2.6%
测试满分率:	2.7%	测试满分率:	2.7%
测试满分率:	2.8%	测试满分率:	2.8%
测试满分率:	2.9%	测试满分率:	2.9%
测试满分率:	3.0%	测试满分率:	3.0%
测试满分率:	3.1%	测试满分率:	3.1%
测试满分率:	3.2%	测试满分率:	3.2%
测试满分率:	3.3%	测试满分率:	3.3%
测试满分率:	3.4%	测试满分率:	3.4%
测试满分率:	3.5%	测试满分率:	3.5%
测试满分率:	3.6%	测试满分率:	3.6%
测试满分率:	3.7%	测试满分率:	3.7%
测试满分率:	3.8%	测试满分率:	3.8%
测试满分率:	3.9%	测试满分率:	3.9%
测试满分率:	4.0%	测试满分率:	4.0%
测试满分率:	4.1%	测试满分率:	4.1%
测试满分率:	4.2%	测试满分率:	4.2%
测试满分率:	4.3%	测试满分率:	4.3%
测试满分率:	4.4%	测试满分率:	4.4%
测试满分率:	4.5%	测试满分率:	4.5%
测试满分率:	4.6%	测试满分率:	4.6%
测试满分率:	4.7%	测试满分率:	4.7%
测试满分率:	4.8%	测试满分率:	4.8%
测试满分率:	4.9%	测试满分率:	4.9%
测试满分率:	5.0%	测试满分率:	5.0%
测试满分率:	5.1%	测试满分率:	5.1%
测试满分率:	5.2%	测试满分率:	5.2%
测试满分率:	5.3%	测试满分率:	5.3%
测试满分率:	5.4%	测试满分率:	5.4%
测试满分率:	5.5%	测试满分率:	5.5%
测试满分率:	5.6%	测试满分率:	5.6%
测试满分率:	5.7%	测试满分率:	5.7%
测试满分率:	5.8%	测试满分率:	5.8%
测试满分率:	5.9%	测试满分率:	5.9%
测试满分率:	6.0%	测试满分率:	6.0%
测试满分率:	6.1%	测试满分率:	6.1%
测试满分率:	6.2%	测试满分率:	6.2%
测试满分率:	6.3%	测试满分率:	6.3%
测试满分率:	6.4%	测试满分率:	6.4%
测试满分率:	6.5%	测试满分率:	6.5%
测试满分率:	6.6%	测试满分率:	6.6%
测试满分率:	6.7%	测试满分率:	6.7%
测试满分率:	6.8%	测试满分率:	6.8%
测试满分率:	6.9%	测试满分率:	6.9%
测试满分率:	7.0%	测试满分率:	7.0%
测试满分率:	7.1%	测试满分率:	7.1%
测试满分率:	7.2%	测试满分率:	7.2%
测试满分率:	7.3%	测试满分率:	7.3%
测试满分率:	7.4%	测试满分率:	7.4%
测试满分率:	7.5%	测试满分率:	7.5%
测试满分率:	7.6%	测试满分率:	7.6%
测试满分率:	7.7%	测试满分率:	7.7%
测试满分率:	7.8%	测试满分率:	7.8%
测试满分率:	7.9%	测试满分率:	7.9%
测试满分率:	8.0%	测试满分率:	8.0%
测试满分率:	8.1%	测试满分率:	8.1%
测试满分率:	8.2%	测试满分率:	8.2%
测试满分率:	8.3%	测试满分率:	8.3%
测试满分率:	8.4%	测试满分率:	8.4%
测试满分率:	8.5%	测试满分率:	8.5%
测试满分率:	8.6%	测试满分率:	8.6%
测试满分率:	8.7%	测试满分率:	8.7%
测试满分率:	8.8%	测试满分率:	8.8%
测试满分率:	8.9%	测试满分率:	8.9%
测试满分率:	9.0%	测试满分率:	9.0%
测试满分率:	9.1%	测试满分率:	9.1%
测试满分率:	9.2%	测试满分率:	9.2%
测试满分率:	9.3%	测试满分率:	9.3%
测试满分率:	9.4%	测试满分率:	9.4%
测试满分率:	9.5%	测试满分率:	9.5%
测试满分率:	9.6%	测试满分率:	9.6%
测试满分率:	9.7%	测试满分率:	9.7%
测试满分率:	9.8%	测试满分率:	9.8%
测试满分率:	9.9%	测试满分率:	9.9%
测试满分率:	10.0%	测试满分率:	10.0%

04451101631.10. تعليمات ضمان حاقن الوقود

(1) تعليمات وشروط ضمان المنتج

عندما يكون الحاقن غير طبيعي أثناء الاستخدام ، فمن الضروري التقاط صور أو مقاطع فيديو أو تقديم تقارير اختبار مباشرة كدليل لإرجاعها إلى موظفي المبيعات.

قدم تفسيرات مناسبة للظروف غير الطبيعية ، مثل: 1. دخان أسود 2. اهتزاز المحرك 3. صعوبة في بدء تشغيل المحرك 4. ضوضاء غير طبيعية للمحرك 5. تفسيرات غير طبيعية مثل تسرب الزيت.

(2) تغطية ضمان حاقن الوقود

في غضون 15 يومًا بعد استلام العميل للحاقن 0445110163 ، إذا كان هناك فشل في الأداء ولم يكن للمنتج أي تلف في المظهر ، فيمكن للعميل اختيار استبداله أو إصلاحه ؛

إذا كان الحاقن 0445110163 يعاني من مشاكل في الأداء خلال فترة الضمان (3 أشهر) ، فمن المؤكد أنها مشكلة في المنتج بعد الاختبار ، ويمكنك الاتصال بفرق المبيعات لدينا لاستبدال نفس الطراز أو منتج مُعاد صياغته بنفس أداء المنتج. المنتج مجانًا إذا كان غلاف المنتج به خدوش واضحة ، فلا يمكن إصلاحه إلا إذا تم التأكد من خلو المنتج من الأخطاء ، فسيتم إعادته كما هو.

⚠️ **تحذير:** بالنسبة للمنتجات التي لا يغطيها الضمان ، يمكن لشركتنا تقديم خدمات الصيانة المدفوعة. بالنسبة للمنتجات بعد الإصلاح المدفوع ، سنتمتع نفس مشكلة الأداء بفترة ضمان مجانية في غضون 3 أشهر من تاريخ الإصلاح.

(3) لا يغطي الضمان الحاقنات

انتهت فترة الضمان ولا يغطيها الضمان

يحدث فشل حاقن الوقود بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، والضغط العالي ، والرطوبة ، والأمطار والتلج ، والأرض القلوية المالحة ، والزلازل ، والبيئات غير الطبيعية.

يقوم العميل بتفكيك أو إصلاح حاقن الوقود دون إذن ، مما يؤدي إلى تلف حاقن الوقود.

تلف الحاقن الناجم عن أسباب بشرية (رمي ، مغنطة بمجالات مغناطيسية قوية ، حريق متعمد).

فشل الحاقن أو تلف الحاقن الناجم عن التصميم غير الحاقن والتكنولوجيا والتصنيع والجودة وغيرها من القضايا.

فشل الحاقن بسبب ضغط النظام الذي يتجاوز الضغط المعتمد من النظام.

فشل الحاقن بسبب تجاوز جهد النظام الجهد المعتمد.

فشل الحاقن الناجم عن الشوائب (الماء ، الرصاص ، مسحوق الألمنيوم ، مسحوق الحديد ، الكبريتيد) في وقود النظام يتجاوز المتطلبات القياسية.

فشل الحاقن الناتج عن عدم التثبيت وفقاً لعزم التشديد المحدد في دليل صيانة محرك السيارة (عزم الربط كبير جداً أو صغير جداً).

يحدث عطل في الحاقن بسبب عدم اتباع زاوية التثبيت المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

يحدث عطل في الحاقن بسبب عدم اتباع متطلبات التنظيف المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

فشل الحاقن بسبب عدم استبدال الأجزاء المستهلكة كما هو محدد في دليل خدمة محرك السيارة.

عطل الحاقن الناجم عن عدم الامتثال لنظام الخلوص للملائم لنظام السحب ومتطلبات الخلوص للملائمة لنظام العادم المحددة في دليل صيانة محرك السيارة.

عدم استبدال الأجزاء المستهلكة وفجوة التركيب بين خط أنابيب نظام مدخل الزيت ووصلة حاقن الوقود وفقاً لنظام سحب الوقود المحدد في دليل صيانة محرك السيارة.

04451101631.11 الشركة المصنعة لحقن الوقود

Shenzhen Shumatt Technology Co. ،Ltd. الشركة المصنعة لحقن الوقود

0445110163 2 الدعم الفني لحاقن الوقود

0445110163 2.1. مكان كود حاقن الوقود

مثال: موضع ترميز الحاقن موضع أدناه

اسم	رقم التسلسل
لوحة الاسم ، الشعار ، الرمز ، الرقم التسلسلي	A
نموذج فوهة	B




04451101632.2. سيناريوهات تطبيق حاقن الوقود

يشير نظام السكك الحديدية المشتركة إلى زيت الديزل من خزان الوقود ، الذي يتم امتصاصه بواسطة مضخة التروس ، من خلال فاصل

الزيت عن الماء ، عبر مضخة التروس ، إلى مرشح الديزل الناعم ، إلى مضخة الضغط العالي ، أنبوب السكك الحديدية المشترك ، وحاقن

الوقود ، وإمدادات الوقود ذات الحلقة المغلقة المكونة من أجهزة الاستشعار ووحدة التحكم الإلكترونية. نظام إمداد بالوقود يفصل تمامًا توليد

ضغط الحقن وعملية الحقن عن بعضهما البعض.



رقم التلس لسل	اسم	رقم التلس لسل	اسم	رقم التلس لسل	اسم	رقم التلس لسل	اسم
1	خزان الوقود	5	جهاز استشعار ضغط السلك الحديدية	9	مستشعر العمود المرفقي للمحرك	A	دائرة زيت الضغط العالي
2	مرشح ديزل	6	أنبوب السلك الحديدية المشترك	10	مستشعر عمود الحديبات	B	دائرة زيت الضغط المنخفض
3	مضخة عالية الضغط	7	حاقن الوقود	11	وحدة التحكم الإلكترونية ECU		
4	مضخة الوقود والعتاد	8	دواسة الوقود				

3.04451101632.3 تركيب حاقن الوقود

(1) 0445110163 احتياطات تركيب حاقن الوقود

- ▲ يجب أن يتبع استبدال حاقن الوقود النظام الكهربائي بصرامة ، والضغط المعتمد لنظام سحب الوقود منخفض الضغط ، والضغط المعتمد لنظام دائرة الوقود عالي الضغط ، ومتطلبات استبدال الأجزاء المهترئة من نظام الوقود (بما في ذلك مرشح نظام دائرة الوقود منخفض الضغط ودائرة الوقود عالية الضغط) المحددة في دليل صيانة محرك السيارة. مرشح النظام) ، ومتطلبات تنظيف نظام الوقود ووصلة حاقن الوقود ، والتخليص المناسب لوصلة حاقن الوقود ، زاوية التثبيت وعزم الدوران المشدود لحاقن الوقود ، والتخليص المناسب لنظام السحب ، والتخليص المناسب لنظام العادم ، لضمان عمر خدمة المحرك والتشغيل العادي للحاقنات. عند تثبيت حاقن الوقود على المحرك ، من الضروري تنظيف كتلة المحرك ورأس الأسطوانة والأجزاء الأخرى المتصلة بحاقن الوقود والتأكد من عدم وجود غبار ، ورواسب كربون ، وماء ، ويقع صدأ ، إلخ.
- ▲ قبل التثبيت ، من الضروري التحقق مما إذا كان قد تم استبدال حشية فوهة حاقن الوقود وتركيبها على حاقن الوقود.
- ▲ عند تركيب حاقن الوقود ، ضع مادة التشحيم بين حاقن الوقود وحشية ختم فوهة الوقود والحلقة O
- ▲ يمكن أن يؤدي عدم استبدال حشية حلقة الختم الجديدة إلى: تشوه الغطاء المحكم لفوهة حاقن الوقود ، وتشوه فوهة الوقود ، وتشوه فتحة فوهة الوقود ، وتسرب الزيت وتسرب الهواء ، مما يؤدي إلى إتلاف الوقود بشكل خطير الحاقن ، يتسبب في كسر فوهة الوقود وإلحاق الضرر بالمحرك.
- ▲ عند تثبيت الحاقن على المحرك ، يرجى التحقق بعناية من أن المكونات المتعلقة بتركيب الحاقن ، مثل لوحة ضغط الحاقن ، والمسمار ، وقضيب القاذف وغيرها من الملحقات ليست مشوهة ، وتثبيتها وفقاً لخطوات التشغيل الصارمة دليل صيانة المحرك.
- ▲ لا ينبغي تشغيل حاقن الوقود في بيئة تلوث بالغبار وتآكل لمنتجات الحديد لفترة طويلة.
- ▲ يحظر تشغيل حاقن الوقود العاري الذي يتسرب لفترة طويلة في بيئة مجال مغناطيسي قوي.

4.04451101632.4 أسباب عدم عمل الحاقنات بشكل صحيح

- (1) يوجد هواء في دائرة الزيت لنظام وقود المحرك
- (2) نظام إمداد الزيت لمضخة زيت السيارة غير طبيعي
- (3) يتسبب نظام القضيب المشترك للمحرك في تسرب الزيت أو تلف صمام تحديد الضغط
- (4) هناك ماس كهربائي ، ماس كهربائي ، وضعف الاتصال في ضفيرة الأسلاك المتصلة بحاقن الوقود للسيارة
- (5) يؤدي وضع حاقن الوقود على المدى الطويل إلى تصلب الزيت المضاد للصدأ وتعليق المكونات الداخلية أو انسداد فتحات الزيت

▲ قبل التثبيت ، تحقق بعناية مما إذا كانت المكونات الأخرى في نظام القضيب المشترك باستثناء حاقن الوقود تالفة لتجنب حاقن الوقود لا يعمل بشكل صحيح

5.04451101632.5 أسباب تلف حاقن الوقود

- (1) عدم العمل بشكل صحيح وفقاً لدليل صيانة المحرك أثناء التفكيك أو التركيب ، مما يؤدي إلى تلف الحاقن
- (2) زيت الوقود المستخدم في السيارة لا يفي بالمعيار ، مما يؤدي إلى تلف الحاقن ، مثل: محتوى الماء في الوقود يتجاوز المعيار ، ومسحوق الحديد ، ومسحوق الألمنيوم ، وشوائب الكبريتيد تتجاوز المعيار ، إلخ..
- (3) لا تتم صيانة المحرك بانتظام وفقاً لدليل صيانة المحرك. لأعمال الصيانة ، يرجى الرجوع إلى دليل صيانة السيارة. إذا لم يتم استبدال زيت التشحيم لنظام المحرك لفترة طويلة ، فإن التآكل غير الطبيعي للمحرك سيؤدي إلى زيادة حجم غاز العادم أو كمية كبيرة من رواسب الكربون داخل المحرك. إذا لم يتم استبدال المرشح أثناء الصيانة أو إذا لم يتمكن الفلتر المستبدل من الوصول إلى معيار المرشح الأصلي ، فإن الأسباب المذكورة أعلاه سوف تتسبب في تلف الحاقن

- (4) ينتج عن تآكل مضخة الزيت مسحوق الحديد ومسحوق الألومنيوم ، والتي تدخل حاقن الوقود وتسبب تلف حاقن الوقود
 - (5) ينتج عن تشوه خزان الوقود وتآكله مسحوق الحديد أو مسحوق الألمنيوم الذي يدخل الحاقن ويتسبب في تلف الحاقن
 - (6) تلف حاقن الوقود بسبب استبدال أو تعديل المكونات المتعلقة بحاقن الوقود. على سبيل المثال ، خلوص الصمام لا يفي بالمعيار بعد إصلاح المحرك ، مما يؤدي إلى تلف حاقن الوقود. تلف الحاقن
 - (7) تلف حاقن الوقود بسبب سخونة الزائدة والحمل الزائد للمحرك لفترة طويلة
 - (8) سوف يتلف الحاقن بشكل طبيعي بعد انتهاء عمر الخدمة
 - (9) الحاقن ممغنط (يتجاوز مكون الحاقن المعيار المغناطيسي) ، مما يؤدي إلى عدم عمل الحاقن بشكل صحيح
- ▲ قبل استبدال حاقن الوقود ، يرجى فحص أجزاء المحرك بعناية وفقاً لدليل صيانة المحرك لمنع تلف حاقن الوقود مرة أخرى بعد الاستبدال.

6.0445110163 طرق الحصول على دعم فني للحاقيات

- (1) للحصول على وثائق الدعم الفني <http://shumatt.com> الوثائق الفنية للحاقن ، قم بزيارة
- (2) فيديو تقنية الحاقن

Facebook : تابع <https://www.facebook.com/hison.li> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني وتزجج لمزيد من المعلومات

YouTube : لمقاطع فيديو الدعم الفني https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw

Shumatt : قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني

(3) برنامج الاستعلام عن معلومات الحاقن

Android / AppleAppStore ، TruckBookPartsEPCAPP تنزيل وتثبيت ،

http://shumatt.com لتنزيل البرنامج التعليمي وتثبيته

(4) يمكن البحث عن بيانات اختبار الحاقن والاستعلام عنها من خلال TruckBookPartsEPCAPP

3.0445110163 شراء وتسليم حاقن الوقود

3.1.0445110163 كيفية شراء ودفع ثمن حاقيات الوقود

طريقة الدفع: التحويل البنكي، WeChat، Alipay، Paypal

اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة طرق الدفع المحددة

3.2.0445110163 أسواق البيع الرئيسية لحاقيات الوقود

أسواق المبيعات الرئيسية للحاقيات: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى

3.3.0445110163 اشتراطات التصريح الجمركي لحاقن الوقود

يمكننا مساعدة العملاء بالمستندات التالية للتخليص الجمركي للاستيراد: العقد ، الفاتورة ، قائمة التعبئة ، بوليصة الشحن ، بوليصة التأمين ، شهادة المنشأ ، إلخ

3.4.0445110163 كيفية نقل حاقن الوقود

الوخة في صين:

يمكن أن توفر Debon و SF Express والظروف الخاصة شركة الخدمات اللوجستية المقابلة للنقل وفقاً لمتطلبات العملاء.

الوجهة بلد أو منطقة أخرى غير الصين :

TNT ، FedEx ، UPS ، DHL عن طريق الجو أو البحر أو طرق الشحن الأخرى التي يطلبها العملاء.

3.5.0445110163 وقت تسليم حاقن الوقود

موعد التسليم : في غضون 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (باستثناء المنتجات الخاصة والظروف الخاصة)

3.6.0445110163 التوقيت اللوجستي لوجهة حاقن الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين

الشيخوخة اللوجستية DHL:

البلد أو المنطقة الأصلية	الصين هونج كونج	دول أو مناطق آسيوية أخرى	استراليا ونيوزيلندا	أوروبا	أمريكا	باقي الدول
البر الرئيسي للصين	7	7	8	8	8-12	7-10

الشيخوخة اللوجستية UPS: البلد أو المنطقة الأصلية: البر الرئيسي للصين

دولة الوجهة	الوقت المتوقع	دولة الوجهة	الوقت المتوقع	دولة الوجهة	الوقت المتوقع
-------------	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------

للوصول		للوصول		للوصول	
أيام 5-7	مصر	أيام 5-7	المملكة المتحدة	3 أيام	اليابان
أيام 5-7	سويسرا	3 أيام	سنغافورة	أيام 5-7	ديك رومي
أيام 7-10	نيوزيلاندا	أيام 7-10	لاتفيا	أيام 5-7	البحرين
أيام 5-7	النمسا	3 أيام	تايلاند	أيام 5-7	سيريلانكا
أيام 5-7	إستونيا	أيام 3-5	فيتنام	أيام 5-7	رومانيا
أيام 7-10	المكسيك	أيام 5-7	إسرائيل	أيام 3-5	ماليزيا
أيام 5-7	الإمارات العربية المتحدة	أيام 5-7	أمريكا	أيام 5-7	فرنسا
أيام 7-10	البنغال	أيام 5-7	هولندا	أيام 5-7	إيطاليا
أيام 7-10	اليونان	أيام 3-5	الفلبينيين	أيام 5-7	لبنان
أيام 5-7	ميانمار	أيام 5-7	إسبانيا	3 أيام	كوريا الجنوبية
أيام 7-10	السعودية	أيام 5-7	ألمانيا	أيام 5-7	كندا
أيام 7-10	جنوب أفريقيا	أيام 5-7	أستراليا	أيام 5-7	البرتغال
أيام 7-10	أوكرانيا	أيام 5-7	بلجيكا	أيام 5-7	الدنمارك
أيام 5-7	بولندا	أيام 7-10	دولة قطر	أيام 7-10	الهند
أيام 7-10	باكستان	أيام 7-10	المغرب	أيام 3-5	إندونيسيا
				أيام 7-10	الكويت

الوقت اللوجستي يخضع للوصول الفعلي ، كمرجع فقط

04451101633.7 حزمة حاقتن الوقود تم شحنها

التعبئة السريعة المحلية: عادة ما يتم تعبئتها بشريط شفاف مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 2

التغليف السريع الدولي: بعد التغليف بغشاء واق من التغليف الأسود ، يتم لف الشريط الأصفر المقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 3
شحنة البليت: استخدم منصة نقالة تقي بمتطلبات التصدير للاستخدام المعاد تدويره والخالي من التبخير ، واستخدم غشاء واق أبيض للالتفاف
والربط بأربطة الكابلات من الخارج كما هو موضح في الشكل 4

يمكن أيضاً تعبئتها وفقاً لمتطلبات العملاء.

▲ صبينية التغليف مصنوعة من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها.

▲ شريط شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية غلاف أسود ، فيلم حماية غلاف أبيض هي مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح.

▲ يحظر على القاصرين استخدام شريط لاصق شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية أسود ، وطبقة حماية بيضاء لتجنب الإصابة الشخصية.



الشكل 2

التعبئة السريعة المحلية: ملفوفة بشريط شفاف

الصورة 3

التغليف السريع الدولي: ملفوفة بغشاء واق ، ملفوفة بشريط أصفر



الشكل 4

شحنة البليت: استخدم المنصات التي تلبي متطلبات التصدير ولفها بغلاف بلاستيكي أبيض واربطها برباط الكابلات

معيار تخزين حاقل الوقود 4. 0445110163

(1) اختر مكان التخزين المناسب

يجب الحفاظ على المستودع وساحة الشحن حيث يتم تخزين محاقن الوقود نظيفة وجافة ، وبعيدًا عن مباني المصنع التي تولد غازات وغبارًا ضارًا ؛ لا تختلط مع الأحماض والقلويات والأملاح والمواد الأخرى ؛ يجب أن يكون مكان التخزين به نظام تصريف جيد ؛ تم تسوية الحجر المسحوق أو رماد الفرن والوسادات الأخرى لتعزيز نفاذية المياه للطبقة السطحية للحفاظ على المستودع جافًا.

(2) مطلوب متطلبات صارمة لدخول المستودع

عندما يتم وضع حاقل الوقود في التخزين ، يجب إجراء فحص صارم ؛ يجب إجراء أعمال تنظيف السطح بشكل جيد لإزالة آثار المياه وبقع الزيت ورماد الطين والأوساخ الأخرى. إذا تم العثور على الصدأ ، يجب إزالة الصدأ في الوقت المناسب ، ويجب أن يتم العلاج ضد الصدأ في الوقت المناسب. بالنسبة للحاقيات المزودة بصناديق ، يجب تعزيز الحماية لتجنب التلف.

(3) حافظ على المستودع جافًا وقم بعمل جيد لمنع الرطوبة

بالنسبة لحاقل الوقود الموضوع في الغرفة ، تكون الرطوبة النسبية عادة أقل من 70% ، ويقل تآكل حاقل الوقود بشكل كبير. يجب تخزين محاقن الوقود في المستودع ، وبمنع تخزينها في نفس المستودع مع السلع ذات المحتوى المائي العالي.

(4) التكديس المعقول

بعد تعرض الحاقل للمطر ، سيزداد معدل التآكل بشكل كبير. الغرض من الختم هو عزل الحاقل عن مياه الأمطار والهواء الرطب. يجب فحص البضائع المكدسة في نافذة المستودع في الوقت المناسب لتجنب دخول مياه الأمطار إلى المستودع

في حالة تلف عبوة حاقل الوقود ، يجب إصلاحها أو استبدالها ؛ عندما تكون العبوة رطبة ، يجب تحفيف مادة التغليف ؛ إذا تبين أن الزيت الأصلي المضاد للتآكل المطبق في المصنع تالف أو جف ، فيجب يتم تنظيفها وإعادة تطبيقها في الوقت المناسب

⚠ يحظر تسرب حاقل الوقود عارياً في الهواء لفترة طويلة.

⚠ يحظر تخزين حاقيات الوقود مع الأحماض والقلويات والأملاح وما إلى ذلك.

⚠ يجب أن يكون حاقل الوقود غير المعبأ مقاوماً للصدأ عند تخزينه للمرة الثانية.

5. معلومات عن الشركة.



- 📍 عنوان المكتب
- المعرض العالمي

5.1. مقدمة معلومات الشركة

اسم الشركة الصينية: 深圳市舒马特科技有限公司

اسم الشركة باللغة الإنجليزية: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

رقم الجوال / WeChat : +86-13410541523

رقم هاتف هونج كونج المحمول : +852-67653519

الهاتف الثابت : +86-755-23215133

صندوق بريد : ruby@shumatt.com

عنوان الموقع : www.shumatt.net

مكتب شنتشن : 11-12 ، الطابق 14 ، المبنى 13 ، مبنى Qinchengda ، المخرج A ، محطة مترو الأنفاق Honglang North ،

منطقة Shenzhen Bao'an ، البر الرئيسي للصين

مكتب شنتشن : غرفة 428-430 ، المبنى B ، مجمع Technology Huafeng Zhigu الصناعي ، مخرج B ،

محطة مترو Fuyong منطقة Shenzhen ، Bao'an ، البر الرئيسي للصين

مكتب هونج كونج : المنطقة الصناعية بشارع كين فات ، توين مون ، الأقاليم الجديدة ، هونج كونج

عنوان خدمة ما بعد البيع : عنوان ما بعد البيع اتصل بموظفي مبيعات الشركة للحصول على أسباب صيانة المنتج المقابلة وتقديمها

(المرجع: 0445110163.1.8 تعليمات ضمان الحاقن)

5.2. عومات الاتصال بمندوب المبيعات

رقم التسلل سل	اسم	WeChat/Whatsapp	صندوق البريد	FaceBook	YouTube
1	Ruby	+86-13410541523	ruby@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
2	Ivy	+86-18025309821	sales@shumatt.com	Ivy Shumatt	Shumatt IVY
3	Rebecca	+86-18025349821	sales01@shumatt.com	Rebecca	SHUMATT

Rebecca	SHUMATT				
Janny Shumatt	Janny shumatt	sales02@shumatt.com	+86-18028749821	Janny	4
Sam Shumatt	Shumatt Sam	Sales8@shumatt.com	+86-13316859821	Sam	5
Lin Natalie	Shumatt Natalie	sales15@shumatt.com	+86-18938945856	Natalie	6
Ada Shumatt	Shumatt Ada	sales5@shumatt.com	+86-1342286353	Ada	7
Hison Li	Hison Li	web@shumatt.com	+86-18318811871	Hison Li	8
Shumatt Mecca	Shumatt Mecca	sales11@shumatt.com	+86-18938948618	Mecca	9
		sales3@shumatt.com	+86 18319033618	Eric	10
Wayne Shumatt	shumattwayne	wayne@shumatt.com	+86-13316959821	Wayne (Joaquín en español)	11
		sales6@shumatt.com	+86 18312499884	Sylvia	12
قم بزيارة http://shumatt.com للحصول على أحدث معلومات فريق المبيعات					
ملاحظة: تنتهي جميع رسائل البريد الإلكتروني لمندوبي مبيعات شومات بـ shumatt.com					

6. إشعار حقوق النشر

حقوق الطبع والنشر لأي محتوى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات والبيانات والنصوص والرسوم البيانية والصور مملوكة "CRI2.1 Technical Documentation Fuel Injector والأصوات ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك) الواردة في "0445110163 Ltd. لا Shenzen Shumatt Technology Co. بدون إذن كتابي مسبق من Ltd.، Shenzen Shumatt Technology Co. لشركة الوثائق الفنية" بأي شكل من الأشكال، وفي نفس الوقت نشر، إعادة نشر CRI2.1 تقم بتعديل أي محتوى في "0445110163 حاقن الوقود Shenzen الوثائق الفنية" يجب أن تشير إلى أن المقالة المذكورة من CRI2.1، عرض ومحتويات أخرى لـ "0445110163 حاقن الوقود وفقاً للشروط المذكورة أعلاه "CRI2.1"، عدم استخدام "الوثائق الفنية لحاقن الوقود 0445110163 Shenzen Shumatt Technology Co. Ltd سوف ينتهك قانون حقوق الطبع والنشر لجمهورية الصين الشعبية والقوانين واللوائح الدولية الأخرى ذات الصلة بالاتفاقات.